

Na temelju članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada 23/16 i 2/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 10. sjednici, 22. ožujka 2018., donijela je

ODLUKU
izmjeni i dopunama Odluke o zaštiti objekata od grafita

Članak 1.

U Odluci o zaštiti objekata od grafita (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17) u članku 5. stavku 1. riječi: "u svrhu zaštite vanjskih dijelova objekata od grafita sufinancira" zamjenjuju se riječima: "će sufinancirati zaštitu vanjskih dijelova objekata koji su neposredno dostupni s javne površine, i to:".

Članak 2.

U članku 7. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
"Ako je podnositelj zahtjeva odustao od ranijeg zahtjeva, može podnijeti novi zahtjev sukladno odredbama ove odluke."

Članak 3.

U članku 10. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
"Kamera i tehnički uređaj za videonadzor pročelja mora imati minimalno tehničke karakteristike iskazane u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove odluke."

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:
"Pravo na sufinanciranje troškova nabave kamera i tehničkog uređaja za videonadzor uličnog pročelja i/ili ostalih pročelja objekta može se ostvariti samo jednom, a pravo na sufinanciranje troškova uklanjanja grafita i troškova nanošenja zaštitnoga antigrafitnog premaza može se ostvariti više puta.
Pravo na sufinanciranje nabave kamera i tehničkog uređaja za videonadzor ostalih pročelja mogu ostvariti oni vlasnici/suvlasnici koji su postavili videonadzor na ulično pročelje radi zaštite objekta."

Članak 5.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove odluke nastaviti će se i dovršiti prema odredbama Odluke o zaštiti objekata od grafita (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17).

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 021-05/18-01/100
URBROJ: 251-01-05-18-8
Zagreb, 22. ožujka 2018.

Predsjednik
Gradske skupštine
dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.

Prilog 1.

Minimalne tehničke karakteristike kamere:

- Slikovni senzor s progresivnom tehnologijom skeniranja
- Podrška za dan-noć funkcionalnost s integriranim mehaničkim infracrvenim (engl. IR-cut) filtrom
- Rezolucija: 1920 x 1080
- Osjetljivost: kolor 0.07 lux, 0 lux s uključenim infracrvenim reflektorom
- Uključen objektiv s horizontalnim područjem pokrivanja od minimalno 85°
- Podržan široki dinamički spektar kamere (engl. WDR): 120dB
- Podrška za H265 kompresijski format s učestalosti 25 slika u sekundi na 1920x1080 rezoluciji
- Mogućnost kreiranja višestrukih videotokova (engl. stream)
- Mogućnost definiranja regije od posebnog interesa (engl. ROI)
- Podrška za snimanje na microSD ili SDHC ili SDXC memorijsku karticu, ugrađenu u kameri s podrškom za kontinuirano i alarmno snimanje s funkcijom prebrisavanja najstarijeg videozapisa prilikom popunjena memorije (eng. ring recording). Uključena memorijska kartica od 64GB (Class 10 ili bolja)
- Detekcija sabotaze (maskiranja) kamere (engl. tamper)
- Mogućnost podešavanja zona privatnosti
- Integrirane videoanalitičke funkcije: detekcija presijecanja virtualne linije, detekcije ulaska i zadržavanja u štićenju zoni, detekcija uklanjanja objekta u nadziranom području, detekcija ostavljenog objekta u nadziranom području
- Podrška za sljedeće protokole: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
- Podrška za HTTPS protokol s TLS1.2 enkripcijskim standardom i vodeni žig (engl. watermark)
- Podrška za ONVIF (PROFILE S, PROFILEG)
- Integriran infracrveni reflektor dometa 30 m
- Kućište s stupnjem zaštite IP66 i zaštitom od vandalnog djelovanja IK10
- Komunikacijsko sučelje: 100Mb/s Ethernet, PoE
- Radna temperatura: -30° do +60°C
- Uključen nosač za montažu na zid
- Uključena licencija za spoj na snimač

Minimalne tehničke karakteristike tehničkog uređaja:

- Podrška za H265 kompresijski videoformat
- Podrška za prihvatanje minimalno dvaju diskova s mogućnošću rada u redundantnom modu
- Uključena dva diska od 1TB
- U slučaju gubitka komunikacije s mrežnom kamerom i ponovne uspostave komunikacijskog linka, snimač mora moći preuzeti podatke (videozapise) snimljene na internoj memoriji mrežne kamere
- Podrška za prihvatanje videoanalitičkih podataka s kamere
- Mogućnost zaštite izuzetog videa (engl. export video) zaporkom s mogućnošću korištenja AES128 ili jednakovrijednoga enkripcijskog standarda
- Podrška za HTTPS protokol s TLS1.2 enkripcijskim standardom
- Uključen mrežni preklopnik s PoE funkcionalnošću s mogućnošću napajanja 8 kamera
- Uključeno 1000Mb/s Ethernet sučelje za vanjsko spajanje
- Videoizlaz s HDMI podrškom
- Uključena aplikacija za videonadzor za nadzor u živo, snimanje, pregledavanje videomaterijala