



5

Staklena stijena - ukupna dimenzija 120/280 cm , iz višekomornih toplinskih izolirajućih alumijskih profila. Stijena se sastoji iz jednokrlnih zaokretnih vrata i fiksnog nadsvijetla.

Ugrađuje se u zid iz opeke ili betona.

Ostakljenje trostrukim IZO staklom - paket debljine min. 44 mm (ispuna inertnim plinom).

Vanjska stakla polurefektivna, unutarnja niskoemitivna ( low E ).

Zaštita plastifikacijom u svijetloj boji.

Koeficijent prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 1,4 W/M2k

Uključen kompletno potreban okov , usadna brava sa tri ključa, inox rukohvat duljine 200 cm, hidraulični mehanizam za zatvaranje i panik letva.

kom. 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Davor Plenković  
dipl. ing. grad.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva

G 17  
5



SANELA BEGANOVIĆ  
dipl.ing.arh.  
OVLAŠTENARHITEKTICA  
A 2203



ANITA DUMIĆRENIĆ  
dipl.ing.arh.  
OVLAŠTENARHITEKTICA  
A 3175

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI !